

7.2. Kandetrossiga kaablid

7.2.1. Lifti- ja telfrikaabel

ÖPVC-JZ-AT / YMHYKT-O

Nimipinge U₀/U:	300/500 V
Kasutusala:	liftide ja telfrite kontroll- ja ühenduskaabel
Konstruksioon:	eriti peenekiuline (IEC 228 kl.6) vaskjuhe, PVC isolatsioon, spetsiaalne riidest vahekiht, külmakindel PVC kest, tsentraalne kandetross
Soonte värvid:	koro ja ülejäänud mustad nummerdatud sooned
Kasutustemperatuur:	-40°C ... +55°C (stasionaarne paigaldus), -30°C ... +55°C (liikuv)
Töötemperatuur soonele max:	+70°C
Painderaadius:	12,5 x d - kaabli paigaldamisel / liikuv /
Tellimisel:	teiste soonte arvuga ja ristlõigetega kaablid

Nimetus	Ristlõige, n x mm ²	Pakend, m trummel	Kaabli läbimõõt, mm	Kaal, kg/km	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
ÖPVC-JZ-AT / YMHYKT-O	7x1,5	500	12,5	205	62,00	LAOS
ÖPVC-JZ-AT / YMHYKT-O	8x1,5	500	13,5	252	69,00	LAOS
ÖPVC-JZ-AT / YMHYKT-O	12x1,5	500	17,0	380	94,00	LAOS
ÖPVC-JZ-AT / YMHYKT-O	18x1,5	500	17,9	480	144,00	LAOS

7.2.2. Liftikaabel kahe terasest kandetrossiga

Lift 2S / FYMYTW-JZ

Nimipinge U₀/U:	300/500 V
Kasutusala:	liftide ja telfrite- kontroll ja ühenduskaabel
Konstruksioon:	eriti peenekiuline (IEC 228 kl.6) vaskjuhe, PVC isolatsioon, külmakindel PVC kest, kaks teraskandetrossi
Kasutustemperatuur: min/ max:	-40°C ... +70°C (stasionaarne paigaldus ja liikuvalt)
Töötemperatuur soonele max:	+90°C
Painderaadius:	10 x d - kaabli paigaldamisel / liikuv /
Soonte värvid:	koro ja ülejäänud mustad nummerdatud sooned

Nimetus	Ristlõige, n x mm ²	Pakend, m trummel	Kaabli läbimõõt, mm	Kaal, kg/km	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
Lift 2S / FYMYTW-JZ	8G1,5	500	14,9x27,3	430	87,00	
Lift 2S / FYMYTW-JZ	12G1,5	500	16,5x31,5	510	126,00	
Lift 2S / FYMYTW-JZ	20G1,5	500	21,0x36,0	720	168,00	

7.2.3. Kandetrossiga ümmargune telfri kummikaabel

(N)FLGÖU

Nimipinge U₀/U:	300/500 V
Kasutusala:	liftide ja telfrite- kontroll ja ühenduskaabel
Konstruksioon:	eriti peenekiuline (IEC 228 kl.6) vaskjuhe, kummiisolatsioon, neopreenkummist kest tsentraalne kandetross
Töötemperatuur soonele max:	+90 °C
Kasutustemperatuur:	-40°C ... +80°C (stasionaarne paigaldus), -25°C ... +80°C (liikuv)
Painderaadius:	12,5 x d - kaabli paigaldamisel / liikuv /
Tellimisel:	ülejäänud soonte arv ja ristlõige

Nimetus	Ristlõige, n x mm ²	Pakend, m trummel	Kaabli läbimõõt, mm	Kaal, kg/km	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
(N)FLGÖU (Neoprene round)	4G1,5	500	10,3	162	53,00	
(N)FLGÖU (Neoprene round)	4G2,5	500	11,6	210	80,00	
(N)FLGÖU (Neoprene round)	5G1,5	500	11,1	195	65,00	
(N)FLGÖU (Neoprene round)	7G1,5	500	14,1	290	94,00	
(N)FLGÖU (Neoprene round)	7G2,5	500	16,2	380	136,00	
(N)FLGÖU (Neoprene round)	12G1,5	500	19,7	510	149,00	
(N)FLGÖU (Neoprene round)	12G2,5	500	22,3	710	226,00	
(N)FLGÖU (Neoprene round)	18G1,5	500	22,7	630	202,00	
(N)FLGÖU (Neoprene round)	18G2,5	500	24,4	880	316,00	
(N)FLGÖU (Neoprene round)	24G1,5	500	23,8	820	263,00	
(N)FLGÖU (Neoprene round)	24G2,5	500	28,5	1200	398,00	

(N)FLGÕU (Neoprene round)	36G1	500	26,0	940	309,00
---------------------------	------	-----	------	-----	--------
