

9.3. Kiudoptilised kaablid

9.3.1. Singlemode

9/125µm

L-250 µm

T-900 µm

FXMSU, FXOMU, FXOVDMU

Paigaldustemperatuur: min -15 °C

Kasutustemperatuur: min/ max -40 °C / +70 °C

Nimetus	Kiudude tüüp ja arv	Standard pakend, m	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
Halogeenivaba (HF)kerge universaalne (oranž, välis / sise) kaabel			fiiber 250µm	
FXMSU	1x6 SML	1000	22,35	
FXMSU	2x6 SML	1000	25,30	
FXMSU	4x6 SML	1000	30,65	
FXMSU	8x6 SML	1000	52,65	
Metallivaba välikaabel (must, paigaldamiseks kaitsetorusse)			fiiber 250µm	
FXOMU	1x6 SML	max 6300	27,40	
FXOMU	2x6 SML	max 6300	38,60	
FXOMU	4x6 SML	max 6300	24,60	
FXOMU	8x6 SML	max 6300	36,25	
Otse maasse paigaldatav kaabel (terasvarjega)			fiiber 250µm	
FXOVDMU	1x6 SML	max 6300	23,70	
FXOVDMU	2x6 SML	max 6300	26,10	
FXOVDMU	4x6 SML	max 6300	31,05	
FXOVDMU	8x6 SML	max 6300	45,00	

9.3.2. Multimode

62,5/125µm

L-250 µm

T-900 µm

FXMSU, FXOMU, FXOVDMU

Paigaldustemperatuur: min -15 °C

Kasutustemperatuur: min/ max -40 °C / +70 °C

Nimetus	Kiudude tüüp ja arv	Standard pakend, m	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
Halogeenivaba (HF)kerge universaalne (oranž välis / sise) kaabel				
FXMSU	1x4 GKL	1000	31,85	
FXMSU	2x4 GKL	1000	43,95	
FXMSU	3x4 GKL	1000	56,30	
FXMSU	4x6 GKL	1000	92,80	
FXMSU	1x4 SML+2x4 (1000	46,30	
FXMSU	1x6 SML+3x4 (1000	59,55	
Metallivaba välikaabel (must ,paigaldamiseks kaitsetorusse)				
FXOMU	1x4 GKL	2200	30,95	
FXOMU	2x4 GKL	2200	43,00	
FXOMU	3x4 GKL	2200	55,40	
FXOMU	6x4 GKL	2200	91,95	
FXOMU	1x4 SML+2x4 (2200	45,40	
FXOMU	1x6 SML+3x4 (2200	58,65	
Otse maasse paigaldatav kaabel (terasvarjega)				
FXOVDMU	1x4 GKL	2200	36,65	
FXOVDMU	2x4 GKL	2200	48,65	
FXOVDMU	3x4 GKL	2200	60,65	
FXOVDMU	6x4 GKL	2200	96,70	
FXOVDMU	1x4 SML+2x4 (2200	50,75	
FXOVDMU	1x6 SML+3x4 (2200	63,95	

TELLIMISEL: FMS - Halogeenivaba (HF) sisekaabel (ZIPCORD); **FXMMS** -Halogeenivaba sisekaabel (patch cords) (DUPLEX)

FTMS - Halogeenivaba sisekaabel; **FXOMUK** - Kandetrossiga kaabel, max.visang 80 m; **FXOHBMUK** - Kandetrossiga kaabel, max. visang 80 m;