

7.1. Kummi- ja PUR kaablid

7.1.1. Kummikaabel

KG, H05RN-F EUCAFLEX^{PLUS} H07RN-F

Nimipinge U₀/U:

05 - 300/500 V; 07 - 450/750 V

Kasutusala:

liikuvate elektritarvikute ühendamiseks, pikendusjuhtmed

Konstruksioon:

H07RN-F EUCAFLEX^{PLUS} -võib kasutada kuni 50m sügavusel vees. Max. Vee temp. +40

Soonte värvid:

peenekiuline vasksoonega kummikaabel H07RN-F EUCAFLEX^{PLUS} - tinatatud soonega

Kasutustemperatuur:

KG - -40 °C / +50 °C

Liikuvalt: min/max

H07RN-F - -25 °C / +60 °C

H07RN-F EUCAFLEX^{PLUS} - -40 °C / +60 °C

Fikseeritult: min/ max

H07RN-F - -30 °C / +60 °C

H07RN-F EUCAFLEX^{PLUS} - -40 °C / +90 °C

Painderaadius:

vastavalt DIN VDE 0298 osa 3

Tellimisel:

ülejäanud soonte arv ja ristlõige; silikoonjuhe **SILICOUL 1-28kV**; trummelkaabel **NSHTÖU**;

Nimetus	Ristlõige, n x mm ²	Pakend, m trummel	Kaabli läbimõõt, mm	Kaal, kg/km	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
KG	3x2,5		12,10	227	10,95	LAOS*
H05RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	2x0,75	500	5,7-7,4	58	7,80	LAOS
H05RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	2x1	500	6,1-8,0	75	8,95	LAOS
H07RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	2x1,5	500	8,5-11,0	132	14,50	LAOS
H07RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	3G1,5	500	9,2-11,9	158	16,70	LAOS
H07RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	3G2,5	500	10,9-14,0	232	26,40	LAOS
H07RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	4G1,5	500	10,2-13,1	192	22,50	LAOS
H07RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	4G2,5	500	12,1-15,5	282	34,00	LAOS
H07RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	4G4	500	14,0-17,9	382	50,00	LAOS
H07RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	4G6	500	15,7-20,0	515	72,00	LAOS
H07RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	4G10	500	20,9-26,5	945	125,00	LAOS*
H07RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	4G16	500	23,8-30,1	1255	182,00	LAOS*
H07RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	4G25	500	28,9-36,6	1852	282,00	
H07RN-F	4G35	500	32,5-41,1	2315	366,00	
H07RN-F	4G50	500	37,7-47,5	3170	509,00	
H07RN-F	4G70	500	42,7-54,0	4255	716,00	
H07RN-F / H07RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	5G1,5	500	11,2-14,4	232	27,30	LAOS
H07RN-F / H07RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	5G2,5	500	13,3-17,0	342	40,00	LAOS
H07RN-F / H07RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	5G4	500	15,6-19,9	475	65,00	LAOS
H07RN-F / H07RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	5G6	500	17,5-22,2	635	87,00	LAOS
H07RN-F / H07RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	5G10	500	22,9-29,1	1152	149,00	LAOS
H07RN-F / H07RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	5G16	500	26,4-33,3	1543	221,00	LAOS*
H07RN-F	5G25	500	32,0-40,4	2205	353,00	LAOS*
H07RN-F / H07RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	7G1,5	500	14,0-17,5	365	49,00	LAOS*
H07RN-F / H07RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	7G2,5	500	16,5-20,0	498	71,00	LAOS*
H07RN-F / H07RN-F EUCAFLEX ^{PLUS}	12G1,5	500	18,0-22,0	515	77,00	LAOS*

H05RR-F

Nimipinge U₀/U:

300/500 V

Kasutusala:

koduses majapidamises kasutatavate liikuvate elektritarvikute ühendamiseks

Konstruksioon:

peenekiulised vasksooned, kummiisolatsioon ja kummikest

Paigaldustemperatuur: min/max

-25 °C / +60 °C

Kasutustemperatuur: min/ max

-40 °C / +60 °C

Painderaadius:

vastavalt DIN VDE 0298 osa 3

Soonte värvid:

koro, sin, must, pruun, hall

Nimetus	Ristlõige, n x mm ²	Pakend, m	Kaabli läbimõõt, mm	Kaal, kg/km	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
H05RR-F	2x0,75	100	5,7-7,4	58	8,70	
H05RR-F	2x1	100	6,1-8,0	71	9,90	LAOS*
H05RR-F	2x1,5	100	7,6-9,8	99	13,20	LAOS*
H05RR-F	3G0,75	100	6,2-8,1	76	10,85	
H05RR-F	3G1	100	6,5-8,5	88	12,45	LAOS*
H05RR-F	3G1,5	100	8,0-10,4	125	16,10	LAOS*
H05RR-F	3G2,5	100	9,6-12,4	175	24,60	LAOS*
H05RR-F	4G0,75	100	6,8-8,8	85	13,45	LAOS*
H05RR-F	4G1,5	500	9,0-11,6	165	21,00	LAOS*
H05RR-F	4G2,5	500	10,7-13,8	225	31,80	LAOS*
H05RR-F	5G1,5	500	9,8-12,7	185	25,60	LAOS*

H05RR-F	5G2,5	500	11,9-15,3	275	39,00	LAOS*
---------	-------	-----	-----------	-----	-------	-------

RPŠ

Nimipinge U₀/U:

380/660 V

Kasutusala:

liikuvate elektritarvikute ja raadioseadmete ühendamiseks

Konstruksioon:

peenekiulised vasksooned, kummiisolatsioon ja kummikest, sooned valged

Nimetus	Ristlõige, n x mm ²	Pakend, m	Kaabli läbimõõt, mm	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
RPŠ	3x2,5	trummel	11,9	6,00	LAOS*

7.1.1.1. Lühisekindel juhe

NSGAFÖU

Nimipinge U₀/U:

1,8 / 3kV

Kasutusala:

liikuvate elektritarvikute ühendamiseks, kuivades ruumides, torudes ja suletud instalatsiooni kanalites.

Konstruksioon:

tinatatud soonega, väliskest must Neopren

Kasutustemperatuur:

Liikuvalt: min/max

-25 °C / +80 °C

Fikseeritult: min/ max

-40 °C / +80 °C

Painderaadius:

5 x d

Nimetus	Ristlõige, mm ²	Pakend, m	Kaabli läbimõõt, mm	Kaal, kg/km	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
NSGAFÖU	1,5	500	5,5	50	8,40	
NSGAFÖU	2,5	500	5,9	65	10,40	
NSGAFÖU	4	500	6,4	85	14,30	
NSGAFÖU	6	500	7	105	20,60	
NSGAFÖU	10	500	8,4	160	28,20	
NSGAFÖU	16	500	9,2	235	39,60	
NSGAFÖU	25	500	11,5	360	59,00	
NSGAFÖU	35	500	12,8	460	76,00	
NSGAFÖU	50	500	14,3	620	104,00	
NSGAFÖU	70	500	16	820	141,00	
NSGAFÖU	95	500	18,2	1070	191,00	
NSGAFÖU	120	500	19,9	1320	234,00	
NSGAFÖU	150	500	21,8	1620	302,00	
NSGAFÖU	185	500	23,8	1950	366,00	
NSGAFÖU	240	500	26,7	2540	461,00	
NSGAFÖU	300	500	38	3178	668,00	

7.1.1.2. Akukaabel

WYBLYK

Nimipinge U₀/U:

80 V

Kasutusala:

patarei laadija ja aku laadija ühendamiseks. Kuivades, niisketes ja märgades ruumides.

Konstruksioon:

sooned must ja punane. Väliskiht PVC, läbipaistev.

Kasutustemperatuur:

Liikuvalt: min/max

-25 °C / +70 °C

Fikseeritult: min/ max

-25 °C / +70 °C

Painderaadius:

10 x d

Nimetus	Ristlõige, n x mm ²	Pakend, m	Kaabli mõõt kõrgus x laius, mm	Kaal, kg/km	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
WYBLYK	2x4	500	6x13	114	37,00	
WYBLYK	2x6	500	6,6x14	158	46,00	
WYBLYK	2x10	500	8x17	257	79,00	
WYBLYK	2x16	500	9x19	385	114,00	
WYBLYK	2x25	500	11x23	570	168,00	
WYBLYK	2x35	500	12,5x26	786	245,00	
WYBLYK	2x50	500	14,5x30	1089	337,00	

7.1.2. Eriti kulumiskindel PUR isolatsiooniga painduv ühenduskaabel

H07BQ-F

Nimipinge U₀/U:

07 - 450/750 V, 05 - 300/500V

Kasutusala:

eriti kulumiskindel kaabel liikuvate elektritarvikute ühendamiseks, pikendusjuhtmeteks

Konstruksioon:	peenekiulised vasksooned (IEC 228 kl. 5), kummiisolatsioon, kest - PUR (polüuretaan)
Paigaldustemperatuur: min/max	-40 °C / +80 °C
Kasutustemperatuur: min/ max	-50 °C / +90 °C
Painderaadius:	4 x d - lõplikul paigaldamisel / ühekordne painutamine /
Painderaadius:	12,5 x d - kaabli paigaldamisel / liikuv /
Soonte värvid:	koro, sin, must, pruun, hall

Nimetus	Ristlõige, n x mm ²	Pakend, m	Kaabli läbimõõt, mm	Kaal, kg/km	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
H07BQ-F	2G1,5	100	7,6-9,8	92	27,00	LAOS
H07BQ-F	3G1,5	100	8,0-10,4	110	29,90	LAOS
H07BQ-F	3G2,5	100	9,6-12,4	162	47,00	LAOS
H07BQ-F	4G1,5	100	9,0-11,6	145	40,30	LAOS
H07BQ-F	4G2,5	100	10,7-13,8	205	60,00	LAOS*
H07BQ-F	5G1,5	100	9,8-12,7	170	47,00	LAOS
H07BQ-F	5G2,5	100	11,9-15,3	260	70,00	LAOS
H07BQ-F	5G4	100	14,1-17,9	415	111,00	LAOS*
H07BQ-F	5G6	100	15,7-20	590	136,00	LAOS*

7.1.3. Spetsiaalne kaabel elektrilistele käsitööriistadele

47/RF

Nimipinge U₀/U:	450/750 V
Kasutusala:	spetsiaalne eriti painduv kaabel el. käsitööriistadele
Kasutustemperatuur:	-20°C ... +70°C (stasionaarne paigaldus), -5°C ... +60°C (liikuv)
Konstruksioon:	peenekiulised vasksooned (kl.6 IEC60228), spetsiaalne PVC isol. ja PVC kest (oranz), sooned keerutatud koos spets. nõõriga.
Soonte värvid:	koro, sin, must, pruun

Nimetus	Ristlõige, n x mm ²	Pakend, m	Kaabli läbimõõt, mm	Kaal, kg/km	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
47/RF oranz	2x1	100	7,6	63	12,70	LAOS*
47/RF oranz	2x1,5	100	8,2	75	14,40	LAOS
47/RF oranz	3x1	100	7,9	78	14,40	
47/RF oranz	3x1,5	100	8,6	100	19,90	LAOS

7.1.4. Keevituskaabel

H01N2-D

Nimipinge U₀/U:	100/100 V
Kasutusala:	keevituskaabel
Konstruksioon:	eriti peenekiuline vasksoon, kahekordne kummiisolatsioon
Kasutustemperatuur:	-40°C ... +80°C (stasionaarne paigaldus), -25°C ... +80°C (liikuv)
Painderaadius:	12 x d - kaabli paigaldamisel / liikuv /
Tellimisel:	VUKB ja H01N2-E

Nimetus	Ristlõige, mm ²	Pakend, m	Kaabli läbimõõt, mm	Kaal, kg/km	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
H01N2-D	16	trummel	8,8-11,0	205	44,00	LAOS
H01N2-D	25	trummel	10,1-12,7	302	64,00	LAOS
H01N2-D	35	trummel	11,4-14,2	420	89,00	LAOS
H01N2-D	50	trummel	13,2-16,5	586	124,00	LAOS
H01N2-D	70	trummel	15,3-19,2	798	172,00	LAOS*
H01N2-D	95	trummel	17,1-21,4	1015	226,00	LAOS*

7.1.5. Lapik kummikaabel

NGFLGÖU

Nimipinge U₀/U:	300/500 V
Kasutusala:	kontroll ja ühenduskaabel liftidele, telfritele, ehitusmasinatele, kraanadele jne.
Konstruksioon:	peenekiuliste (1-25 mm ² kl. 6, 35-95 mm ² kl. 5 IEC 228) vasksoontega lapik kummikaabel
Soonte värvid:	koro + mustad nummerdatud sooned
Kasutustemperatuur:	-40°C ... +85°C (stasionaarne paigaldus), -25°C ... +85°C (liikuv)
Painderaadius:	vastavalt DIN VDE 0298 osa 3
Tellimisel:	ülejäänud soonte arv ja ristlõige

Nimetus	Ristlõige, n x mm ²	Pakend, m	Paksus x laius	Kaal, kg/km	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
NGFLGÖU (Neoprene flat)	4G1,5	500	5,5x16,3	168	48,00	

NGFLGÖU (Neoprene flat)	4G2,5	500	6,8x19,7	257	68,00
NGFLGÖU (Neoprene flat)	5G1,5	500	5,5x21,0	217	62,00
NGFLGÖU (Neoprene flat)	5G2,5	500	6,8x25,0	330	83,00
NGFLGÖU (Neoprene flat)	7G1,5	500	5,5x27,1	288	83,00
NGFLGÖU (Neoprene flat)	7G2,5	500	6,8x32,6	440	113,00
NGFLGÖU (Neoprene flat)	7G16	500	12,8x65,3	1970	593,00
NGFLGÖU (Neoprene flat)	10G1,5	500	6,1x38,5	448	129,00
NGFLGÖU (Neoprene flat)	12G1,5	500	6,1x44,7	525	149,00
NGFLGÖU (Neoprene flat)	12G2,5	500	7,4x54,6	801	191,00
NGFLGÖU (Neoprene flat)	24G1,5	500	12,5x52,5	1048	389,00
NGFLGÖU (Neoprene flat)	24G2,5	500	14,5x71,0	1615	533,00