

## 7.3. Kuumuskindlad juhtmed ja kaablid

### 7.3.1. Silikoonjuhe

#### SIF

<b>Nimipinge U<sub>0</sub>/U:</b>	300/500 V
<b>Kasutusala:</b>	kasutamiseks kuumades ja külmades kohtades (töötemp. -60°C...+180°C)
<b>Konstruksioon:</b>	peenekiuline (IEC 228 kl. 5) vaskjuhe ja silikoonkummist isolatsioon, SIF/GL peal klaaskiudpunutis
<b>Kasutustemperatuur:</b> min/ max	-60 °C / +180 °C
<b>Painderaadius:</b>	4 x d - lõplikul paigaldamisel / ühekordne painutamine // 7,5 x d - kaabli paigaldamisel / liikuv /
<b>Tellimisel :</b>	teised ristlõiked ja juhtmed <b>SIF/GL, SID, SID/GL, SIFF</b>

Nimetus	Ristlõige, mm <sup>2</sup>	Pakend, m trummel	Kaabli läbimõõt, mm	Kaal, kg/km	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
SIF PUN. PRU. SIN. VAL	0,5	100	2,1	8,1	4,30	LAOS
SIF MU. SIN. VAL	0,75	100	2,4	11,3	4,60	LAOS
SIF HALL, MU. PRU. SIN. VAL	1	100	2,5	13,7	4,80	LAOS
SIF KORO, MU. PUN. PRU. SIN. VAL	1,5	100	2,8	18,8	6,30	LAOS
SIF ORANZ, PUN. PRU. SIN.	2,5	100	3,4	30,2	10,10	LAOS
SIF HALL, MU. VAL	4	100	4,2	47,7	15,20	LAOS
SIF MU. PUN. SIN. VAL	6	100/500	5,2	70,9	22,80	LAOS
SIF KORO, MU. SIN.	10	100	6,8	119,7	40,20	LAOS
SIF MU. PUN.	16	100	8,4	187,4	61,00	LAOS
SIF PUN.	25	100/500	10,3	289,9	91,00	LAOS
SIF	35	100	11,6	398,7	126,00	LAOS
SIF	50	100	13,9	559,3	176,00	LAOS
SIF	70	100	16	766,1	246,00	LAOS
SIF/GL VAL.	1,5	1000	3,3	23,4	7,60	LAOS

### 7.3.2. Silikoonkaabel (saunakaabel)

#### SIHF

<b>Nimipinge U<sub>0</sub>/U:</b>	300/500 V
<b>Kasutusala:</b>	kasutamiseks kuumades ja külmades kohtades (töötemp. -60°C...+180°C)
<b>Konstruksioon:</b>	peenekiuline (IEC 228 kl. 5) vaskjuhe ja silikoonkummist isolatsioon ning kest
<b>Soonte värvid:</b>	koro, sin, must, pruun, must
<b>Kasutustemperatuur:</b> min/ max	-60 °C / +180 °C
<b>Painderaadius:</b>	4 x d - lõplikul paigaldamisel / ühekordne painutamine // 6 x d - kaabli paigaldamisel / liikuv /
<b>Tellimisel :</b>	teised ristlõiked ja soonte arvud ning kaablid <b>SIHF/GLP, H05SS-F, H05SST-F</b>

Nimetus	Ristlõige, n x mm <sup>2</sup>	Pakend, m trummel	Kaabli läbimõõt, mm	Kaal, kg/km	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
SIHF	2x1,5	100/500	7,5	92	24,80	LAOS*
SIHF	3G0,75	100/500	6,8	64	20,70	LAOS
SIHF	3G1,5	100/500	8,2	110	29,00	LAOS
SIHF	4G0,75	100/500	7,6	83,6	26,90	LAOS*
SIHF	4G1,5	100/500	8,9	140	35,25	LAOS*
SIHF	5G1,5	100/500	9,7	165	40,00	LAOS*
SIHF	5G2,5	100/500	11,8	247	65,00	LAOS
SIHF	5G4	100/500	14,2	354	131,00	LAOS*
SIHF	5G6	100/500	17,7	535	162,00	LAOS*
SIHF	7G1,5	100/500	10,5	212	59,00	LAOS*