

0.2. Paigaldusjuhtmed

0.2.2. PVC isolatsiooniga vaskjuhe

H07(05)V-K (-U, -R)

Nimipinge U_0/U :

05 - 300/500 V; 07 - 450/750 V

Kasutusala:

statsioonarseks paigalduseks torudes ja elektriseadmetes

Konstruksioon:

ümär vasksoon, PVC isolatsioon

U - ühekiuline vasksoon (IEC 228 klass 1); R - mitmetraadiline vasksoon(IEC 228 klass 2);

K - peenkiuline vasksoon (IEC228 klass 5)

PV-1 - ühekiuline vasksoon ja alates 16 mm2 mitmetraadiline, PV-3 - peenekiuline vasksoon

Paigaldustemperatuur: min/max

-5 °C / +70 °C

Kasutustemperatuur: min/ max

-30 °C / +70 °C

Painderaadius:

10 x d - lõplikul paigaldamisel / ühekordne painutamine // 15 x d - kaabli paigaldamisel / liikuv /

Tellimisel:

teised värvid

Nimetus	Ristlõige mm ²	Pakend, m kera, trummel	Juhtme läbimõõt, mm	Kaal, kg/km	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
H05V-U MU, PUN, VAL	0,5	100	2,3	7	1,80	LAOS
H05V-U MU, PRU, PUN, HESI, KORO, VAL	0,75	100	2,5	10	2,55	LAOS
H05V-U PUN, HESI, VAL	1	100	2,7	14	2,80	LAOS
H07V-U MU, PRU, PUN, HESI, KORO	1,5	100	3,2	19	2,65	LAOS
H07V-U MU, PRU, PUN, HESI, KORO	2,5	100	3,9	30	4,25	LAOS
H07V-U MU, PRU, PUN, HESI, KORO	4	100	4,4	45	6,40	LAOS
H07V-U MU, PRU, HESI, KORO	6	100	5	63	13,00	LAOS
H07V-U MU, PRU, PUN, HESI, KORO	10	100	6,4	110	22,00	LAOS
H07V-R / MK PUN	10	100	6,5	115	19,45	LAOS *
H07V-R / MK MU, PUN, HESI, KORO, VAL, ROH	16	100/500	7,8	165	29,90	LAOS *
H07V-R / MK MU, HESI	25	100/500	9,7	264	49,00	LAOS *
H05V-K MU, PRU, PUN, HESI, KORO, VAL, HALL, KOL, ROI	0,5	100	2,5	7,5	1,50	LAOS
H05V-K MU, PRU, PUN, HESI, KORO, VAL, HALL, KOL, ROI	0,75	100	2,7	10,5	2,00	LAOS
H05V-K MU, PRU, PUN*, HESI, KORO, VAL	1	100	2,8	15	2,55	LAOS
H07V-K MU, PRU, PUN, HESI, KORO, VAL	1,5	100	3,4	22	2,70	LAOS
H07V-K MU, PRU, PUN, HESI, KORO	2,5	100	4,1	30	4,10	LAOS
H07V-K MU, PRU, PUN, HESI, KORO	4	100	4,8	66	6,80	LAOS
H07V-K MU, PRU, PUN, HESI, KORO	6	100	5,3	112	9,65	LAOS
H07V-K MU, PRU, PUN, HESI, KORO	10	100	6,8	172	19,25	LAOS
H07V-K MU, PRU, PUN, HESI, KORO	16	100/500	8,1	268	28,85	LAOS
H07V-K MU, PUN, HESI, KORO	25	100/500	10,2	363	47,00	LAOS
H07V-K MU, PUN, HESI, KORO	35	500	11,7	510	64,00	LAOS
H07V-K MU, KORO	50	500	13,9	700	93,00	LAOS
H07V-K MU, KORO	70	500	16,0	960	134,00	LAOS
H07V-K MU, KORO	95	500	18,2	1295	166,00	LAOS
H07V-K MU, KORO	120	500	20,2	1590	216,00	LAOS
H07V-K MU, KORO	150	500	22,5	2085	266,00	LAOS
H07V-K MU, KORO	185	500	24,9	2450	396,00	LAOS
H07V-K MU, KORO	240	500	28,5	3160	421,00	LAOS

0.2.3. Halogeenivaba paigaldusjuhe

H07Z-K

Nimipinge U_0/U :

450/750V

Kaabli värv:

must ; koro

Kasutustemperatuur: min/ max

-30 °C / +70 °C

Painderaadius:

10 x d lõplikul paigaldusel / ühekordne painutus // 15 x d paigaldusel / liikuv/

Kasutusala:

Statsioonarseks paigalduseks torudes ja elektriseadmetes ning kasutamiseks kohtades kus on vajalik, et tulekahju korral ei eritaks juhe mürgiseid aineid.

Nimetus	Ristlõige mm ²	Pakend, m kera	Juhtme läbimõõt, mm	Kaal, kg/m	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
H07Z-K	1,5	100	2,9	20	4,20	
H07Z-K	2,5	100	3,6	32	6,30	

H07Z-K	4	100	4,1	46	9,95
H07Z-K	6	100	4,8	65	13,85
H07Z-K	10	100	6,3	111	22,20
H07Z-K	16	100	7,2	166	34,15
H07Z-K	25	100	9,0	255	53,00
H07Z-K	35	100	10,1	348	74,00
H07Z-K	50	100	12,0	501	103,00

Märkus: Halogeenivaba sertifitseeritud laevajuhe LKEM-HF vaata Laevakaablid lk.55

Juhe (20 kV) valgusreklaami kastidele, elektroonikaseadmetele jm

Nimetus	Ristlõige mm ²	Pakend, m kera	Kaabli läbimõõt, mm	Kaal, kg/km	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
AWG22 UL 3239 20kV	0,355 (AWG22)	305	3,2		14,85	LAOS*

0.2.4. Auto- ja traktorijuhe ning -kaabel

FLY, PGVA, PKAAU

Nimipinge U₀/U:

24V, PKAAU - 75 V

Kasutusala:

autode ja traktorite elektrisüsteemid

Konstruktioon:

peenekiuline soon, PVC isolatsioon, FLYY - kahekordne PVC isolatsioon

Paigaldustemperatuur: min/max

-25 °C / +60 °C

Kasutustemperatuur: min/ max

-35 °C / +60 °C

Soone värvid:

FLY -mu; PGVA -val, hall, PKAAU - val, pun, roh, kol, hesi, mu, pru; kest - must

Nimetus	Ristlõige mm ²	Pakend, m kera, trummel	Juhtme läbimõõt, mm	Kaal, kg/km	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
FLY	2,5	500			4,15	LAOS*
PGVA	4	kera	4,4	48	2,60	LAOS*
PKAAU	7x0,75	100	9,5	123	20,60	LAOS
PKAAU	7x1,5	50	11,5	187	35,20	LAOS*

0.2.5. Vibratsiooni-, õli- ja bensiinikindel juhe

BPVL

Nimipinge U₀/U:

250V

Kasutusala:

autod, traktorid, vedurid jm.

Konstruktioon:

tinatatud peenekiuline vasksoon, PVC isolatsioon, lakitud puuvillniit

Soonte värvid:

valge

Nimetus	Ristlõige mm ²	Pakend	Hind käibemaksuta EEK/m	Märkused
BPVL	1	kera	3,80	LAOS*